



Gebo Quick

Univerzální svěrné spojky na spojování ocelových, varných, olověných a plastových trubek, třmeny s navrtávkou a opravné třmeny

Základní informace: Svěrné spojky Gebo Quick (řada S 190) umožňují rychlé, spolehlivé a trvalé spojení trubek, napojení na trubky bez závitování nebo svařování. Spojky jsou vhodné pro spojování trubek s hladkými konci. Spojky vytvářejí mechanicky pevný spoj. Předpokládá se jednorázové použití, při demontáži a opětovném použití je nutné použít nové těsnění. Spojky umožňují přímou i úhlovou montáž. Jsou určeny na ocelové trubky shodné s DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1, na varné trubky shodné s DIN 2448 a 2458 řada 2 a 3, na HDPE-trubky z materiálu PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075 a síťované polyethylenové trubky PEXa - SDR11 dle DIN 16893. Použití opěrného pouzdra pro PE trubky je nutné. Spojky je možné použít i na olověné trubky. Spojky a třmeny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní tvárné litiny a žárově a galvanicky pozinkovány. Spojky a třmeny je možné použít do země a do zdi.

Použití svěrných spojek: v rozvodech pitné vody, topení, požární vody, plyných paliv 1., 2., 3. třídy dle ČSN EN 437:2004 /dále plynu/ - pouze pro ocelové trubky, tlakového vzduchu, olejů

Použití třmenů: v rozvodech pitné vody, topení, požární vody







Provozní tlaky: plyn PN 4 - pouze pro ocelové trubky
voda a tlakový vzduch PN 10 – pro ocelové, varné a PE trubky

Provozní teploty: plyn: -20 až +70 °C
topná voda: do 80 °C
pitná voda: studená

Certifikace: Certifikát výrobku B-30-00872-08 – rev. 3, B-30-00322-09 – rev. 2, Strojirenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb, Zdravotní ústav se sídlem v Brně.

Označení výrobku:  na výrobku 







TYP QA Svěrné spojky s vnějším závitem

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.	Balení
19,7 - 21,8  *	ocelová, PE a varná trubka	QA 1/2"	17.195.00.01	18
24,6 - 27,3  *	ocelová, PE a varná trubka	QA 3/4"	17.195.00.02	18
31,4 - 34,2  *	ocelová, PE a varná trubka	QA 1"	17.195.00.03	15
39,5 - 42,9  *	ocelová a PE trubka	QA 1 1/4"	17.195.00.04	10
47,9 - 51,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QA 1 1/2"	17.195.00.05	8
59,7 - 63,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QA 2"	17.197.00.06	6

* plyn – PN 4 – pouze na ocel
pitná voda / topení – PN 10



TYP QI Svěrné spojky s vnitřním závitem







Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.	Balení
19,7 - 21,8  *	ocelová, PE a varná trubka	QI 1/2"	17.195.01.01	18
24,6 - 27,3  *	ocelová, PE a varná trubka	QI 3/4"	17.195.01.02	18
31,4 - 34,2  *	ocelová, PE a varná trubka	QI 1"	17.195.01.03	15
39,5 - 42,9  *	ocelová a PE trubka	QI 1 1/4"	17.195.01.04	10
47,9 - 51,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QI 1 1/2"	17.195.01.05	8
59,7 - 63,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QI 2"	17.197.01.06	6

* plyn – PN 4 – pouze na ocel
pitná voda / topení – PN 10









TYP QO Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení

* plyn – PN 4 – pouze na ocel
pitná voda / topení – PN 10

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.	Balení
19,7 - 21,8  *	ocelová, PE a varná trubka	QO 1/2"	17.195.02.01	18
24,6 - 27,3  *	ocelová, PE a varná trubka	QO 3/4"	17.195.02.02	15
31,4 - 34,2  *	ocelová, PE a varná trubka	QO 1"	17.195.02.03	15
39,5 - 42,9  *	ocelová a PE trubka	QO 1 1/4"	17.195.02.04	10
47,9 - 51,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QO 1 1/2"	17.195.02.05	8
59,7 - 63,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QO 2"	17.197.02.06	6








Typ QT Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení s odbočkou s vnitřním závitem

* plyn – PN 4 – pouze na ocel
pitná voda / topení – PN 10

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.
19,7 - 21,8  *	ocelová, PE a varná trubka	QT 1/2"	17.195.04.01
24,6 - 27,3  *	ocelová, PE a varná trubka	QT 3/4"	17.195.04.02
31,4 - 34,2  *	ocelová, PE a varná trubka	QT 1"	17.195.04.03
39,5 - 42,9  *	ocelová a PE trubka	QT 1 1/4"	17.195.04.04
47,9 - 51,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QT 1 1/2"	17.195.04.05
59,7 - 63,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QT 2"	17.197.04.06









TYP QTO Svěrné spojky - 3 konce svěrné, T kus

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.
19,7 - 21,8  *	ocelová, PE a varná trubka	QTO 1/2"	17.195.10.01
24,6 - 27,3  *	ocelová, PE a varná trubka	QTO 3/4"	17.195.10.02
31,4 - 34,2  *	ocelová, PE a varná trubka	QTO 1"	17.195.10.03
39,5 - 42,9  *	ocelová a PE trubka	QTO 1 1/4"	17.195.10.04
47,9 - 51,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QTO 1 1/2"	17.195.10.05
59,7 - 63,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QTO 2"	17.197.10.06

* plyn – PN 4 – pouze na ocel
pitná voda / topení – PN 10



TYP QW Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení, koleno

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.
19,7 - 21,8  *	ocelová, PE a varná trubka	QW 1/2"	17.195.08.01
24,6 - 27,3  *	ocelová, PE a varná trubka	QW 3/4"	17.195.08.02
31,4 - 34,2  *	ocelová, PE a varná trubka	QW 1"	17.195.08.03
39,5 - 42,9  *	ocelová a PE trubka	QW 1 1/4"	17.195.08.04
47,9 - 51,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QW 1 1/2"	17.195.08.05
59,7 - 63,5  *	ocelová, PE a varná trubka	QW 2"	17.197.08.06

* plyn – PN 4 – pouze na ocel
pitná voda / topení – PN 10



**Typ DS Prodloužené třmeny slouží k opravě trhlin, otvorů a poréznicích míst
na vodovodním potrubí**

použití
pro ocelové trubky shodné s DIN
2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1

Medium: voda
Provozní tlak: voda PN 16
Provozní teplota: voda do 110 °C


Rozměr

DS 1/2"
DS 3/4"
DS 1"
DS 1 1/4"
DS 1 1/2"
DS 2"
DS 2 1/2"
DS 3"
DS 4"

Výrobek č.

01.252.28.01
01.252.28.02
01.252.28.03
01.252.28.04
01.252.28.05
01.252.28.06
01.252.28.07
01.252.28.08
01.252.28.09

Balení

5
10
10
5
3
3
1
1
1

pitná voda / topení


Typ DSK Třmeny slouží k opravě trhlin, otvorů a porézních míst na vodovodním potrubí

použití

pro ocelové trubky shodné s DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1

Medium: voda
Provozní tlak: voda PN 16
Provozní teplota: voda do 110 °C



Rozměr

DSK 3/8"
DSK 1/2"
DSK 3/4"
DSK 1"
DSK 1 1/4"
DSK 1 1/2"
DSK 2"
DSK 2 1/2"
DSK 3"
DSK 4"

Výrobek č.

01.260.28.00
01.260.28.01
01.260.28.02
01.260.28.03
01.260.28.04
01.260.28.05
01.260.28.06
01.260.28.07
01.260.28.08
01.260.28.09

Balení

18
18
18
18
10
6
6
1
1
1

pitná voda / topení



Typ DSK Třmeny slouží k opravě trhlin, otvorů a poréznicích míst na vodovodním potrubí

**použití
pro plastové trubky**

Medium: voda

Provozní tlak: voda PN 16

Provozní teplota: pitná voda – studená


Rozměr / mm

 DSK 20
 DSK 25
 DSK 32
 DSK 40
 DSK 50
 DSK 63
 DSK 75
 DSK 90
 DSK 110

Výrobek č.

 03.260.28.20
 03.260.28.25
 03.260.28.32
 03.260.28.40
 03.260.28.50
 03.260.28.63
 03.260.28.75
 03.260.28.90
 03.260.28.110

Balení

 18
 18
 18
 10
 6
 6
 1
 1
 1

pitná voda / topení


Typ ANB Třmeny s navrtávkou slouží ke snadné montáži odbočky na vodovodním potrubí

použití
pro ocelové trubky shodné s DIN
 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1

Medium: voda
 Provozní tlak: voda PN 16
 Provozní teplota: voda do 95 °C



Rozměr	Výrobek č.	Balení
ANB 3/8" x 1/2"	01.261.28.0001	15
ANB 1/2" x 1/2"	01.261.28.0101	15
ANB 3/4" x 1/2"	01.261.28.0201	15
ANB 1" x 1/2"	01.261.28.0301	15
ANB 1" x 3/4"	01.261.28.0302	15
ANB 1 1/4" x 3/4"	01.261.28.0402	8
ANB 1 1/2" x 3/4"	01.261.28.0502	6
ANB 2" x 1"	01.261.28.0603	4
ANB 2 1/2" x 1"	01.261.28.0703	1
ANB 2 1/2" x 1 1/4"	01.261.28.0704	1
ANB 2 1/2" x 1 1/2"	01.261.28.0705	1
ANB 3" x 1"	01.261.28.0803	1
ANB 3" x 1 1/4"	01.261.28.0804	1
ANB 3" x 1 1/2"	01.261.28.0805	1
ANB 3" x 2"	01.261.28.0806	1
ANB 4" x 1"	01.261.28.0903	1
ANB 4" x 1 1/4"	01.261.28.0904	1
ANB 4" x 1 1/2"	01.261.28.0905	1
ANB 4" x 2"	01.261.28.0906	1

pitná voda / topení



Typ ANB Třmeny s navrtávkou slouží ke snadné montáži odbočky na vodovodním potrubí

**použití
pro plastové trubky**

Medium: voda
 Provozní tlak: voda PN 16
 Provozní teplota: pitná voda – studená



Rozměr / mm	Výrobek č.	Balení
ANB 20 x 1/2"	03.261.28.2001	15
ANB 25 x 1/2"	03.261.28.2501	15
ANB 32 x 1/2"	03.261.28.3201	15
ANB 32 x 3/4"	03.261.28.3202	15
ANB 40 x 3/4"	03.261.28.4002	8
ANB 50 x 3/4"	03.261.28.5002	6
ANB 63 x 1"	03.261.28.6303	4
ANB 75 x 1"	03.261.28.7503	1
ANB 75 x 1 1/4"	03.261.28.7504	1
ANB 75 x 1 1/2"	03.261.28.7505	1
ANB 90 x 1"	03.261.28.9003	1
ANB 90 x 1 1/4"	03.261.28.9004	1
ANB 90 x 1 1/2"	03.261.28.9005	1
ANB 90 x 2"	03.261.28.9006	1
ANB 110 x 1"	03.261.28.11003	1
ANB 110 x 1 1/4"	03.261.28.11004	1
ANB 110 x 1 1/2"	03.261.28.11005	1
ANB 110 x 2"	03.261.28.11006	1

pitná voda / topení