

Automatické vodárny pro domácnost a střední provozy

WP CAM

* automatická vodárna s litinovým čerpadlem a 24 až 80 l tlakovou nádobou se samonasávací schopností do 8 m.



| TYP | Typ čerpadla | Q max l/hod | Příkon kW | Napětí V | Sací schopnost m | Tlaková nádoba l |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| WP 24 - CAM 575 | CAM 575 | 2820 | 0,6 | 230 | 8 | 24 |
| WP 35 - CAM 575 | CAM 575 | 2820 | 0,6 | 230 | 8 | 35 |
| WP 50 - CAM 575 | CAM 575 | 2820 | 0,6 | 230 | 8 | 50 |
| WP 60 - CAM 575 | CAM 575 | 2820 | 0,6 | 230 | 8 | 60 |
| WP 80 - CAM 575 | CAM 575 | 2820 | 0,6 | 230 | 8 | 80 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|------|------|-----|---|----|
| WP 24 - CAM 100 | CAM 100 | 3600 | 0,75 | 230 | 8 | 24 |
| WP 35 - CAM 100 | CAM 100 | 3600 | 0,75 | 230 | 8 | 35 |
| WP 50 - CAM 100 | CAM 100 | 3600 | 0,75 | 230 | 8 | 50 |
| WP 60 - CAM 100 | CAM 100 | 3600 | 0,75 | 230 | 8 | 60 |
| WP 80 - CAM 100 | CAM 100 | 3600 | 0,75 | 230 | 8 | 80 |

WP JETINOX

* automatická vodárna s nerezovým čerpadlem a 24 až 80 l tlakovou nádobou se samonasávací schopností do 8 m.



| TYP | Typ čerpadla | Q max l/hod | Příkon kW | Napětí V | Sací schopnost m | Tlaková nádoba l |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| WP 24 - JETINOX | JETINOX 60/50 | 3600 | 0,55 | 230 - 400 | 8 | 24 |
| WP 35 - JETINOX | JETINOX 60/50 | 3600 | 0,55 | 230 - 400 | 8 | 35 |
| WP 50 - JETINOX | JETINOX 60/50 | 3600 | 0,55 | 230 - 400 | 8 | 50 |
| WP 60 - JETINOX | JETINOX 60/50 | 3600 | 0,55 | 230 - 400 | 8 | 60 |
| WP 80 - JETINOX | JETINOX 60/50 | 3600 | 0,55 | 230 - 400 | 8 | 80 |

WATERPRESS

* automatická vodárna s litinovým čerpadlem řady JET a 20 l tlakovou nádobou se samonasávací schopností do 8 m.



| TYP | Typ čerpadla | Q max l/hod | Příkon kW | Napětí V | Sací schopnost m | Tlaková nádoba l |
|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| WP 750 | řady JET | 2700 | 0,6 | 230 - 400 | 8 | 20 |
| WP 1000 | řady JET | 3300 | 0,8 | 230 - 400 | 8 | 20 |

WP MAX

* automatická vodárna s nerezovým vícestupňovým čerpadlem a 24 až 100 l tlakovou nádobou se samonasávací schopností do 7 m.



| TYP | Typ čerpadla | Q max l/hod | Příkon kW | Napětí V | Sací schopnost m | Tlaková nádobka l |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|
| WP 24 - MAX 80/48 | MAX 80/48 | 4300 | 0,55 | 230 - 400 | 7 | 24 |
| WP 35 - MAX 80/48 | MAX 80/48 | 4300 | 0,55 | 230 - 400 | 7 | 35 |
| WP 50 - MAX 80/48 | MAX 80/48 | 4300 | 0,55 | 230 - 400 | 7 | 50 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|-----------|---|-----|
| WP 35 - MAX 120/48 | MAX 120/48 | 6600 | 0,75 | 230 - 400 | 7 | 35 |
| WP 50 - MAX 120/48 | MAX 120/48 | 6600 | 0,75 | 230 - 400 | 7 | 50 |
| WP 60 - MAX 120/48 | MAX 120/48 | 6600 | 0,75 | 230 - 400 | 7 | 60 |
| WP 80 - MAX 120/48 | MAX 120/48 | 6600 | 0,75 | 230 - 400 | 7 | 80 |
| WP 100 - MAX 120/48 | MAX 120/48 | 6600 | 0,75 | 230 - 400 | 7 | 100 |

WP MULTINOX

* automatická vodárna s čerpadlem MULTINOX 200/80 a tlakovou nádobou 50 až 200 l a se samonasávací schopností do 8 m.



| TYP | Typ čerpadla | Q max l/hod | Příkon kW | Napětí V | Sací schopnost m | Tlaková nádobka l |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|
| WP 50 MULTINOX | MULTINOX 200/80 | 12000 | 1,8 | 400 | 8 | 50 |
| WP 100 MULTINOX | MULTINOX 200/80 | 12000 | 1,8 | 400 | 8 | 100 |
| WP 150 MULTINOX | MULTINOX 200/80 | 12000 | 1,8 | 400 | 8 | 150 |
| WP 200 MULTINOX | MULTINOX 200/80 | 12000 | 1,8 | 400 | 8 | 200 |