

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ



UNITERRA 551

kalý
do 20 mm

Kalové čerpadlo pre znečistenú vodu s pevnými prísadami do 20 mm. Vhodné pre prečerpávanie odpadových a drenážnych vôd v prevedení motora 230 V, s plavákovým spínačom a 10m flexikáblom, ľahká manipulácia s čerpadlom.

Príkon	Prietok	Dopravná výška	Pripojenie
550 W	12000 l / hod	6 m	1" – 5/4"



SUBWELL 750

PROFI

hrubé kalý

Nerezové kalové čerpadlo pre veľmi znečistenú vodu s pevnými prísadami do 35 mm. Vhodné pre prečerpávanie kalových odpadových vôd zo šácht a septikov, v prevedení motora 230 V, s plavákovým spínačom a 10m flexikáblom. Teleso čerpadla z kvalitnej nerezovej ocele.

Príkon	Prietok	Dopravná výška	Pripojenie
750 W	14000 l / hod	8 m	1" – 5/4"



SHREDD 1100 QG

priemyselný odpad

hrubé kalý

Kalové čerpadlo s obežným kolom a rezacím nožom pre znečistenú vodu s výskytom vlákien – priemyselný a domový odpad so zbytkami textilných zmesí. Čerpadlo je v prevedení motora 230 V, vybavené 10m flexikáblom H07RNF3×1 mm, s plavákovým spínačom a termopistkou vo vinutí motora. Teleso čerpadla je z samočistiace liatiny GG20, obežné kolo z ocele ZG 35, rezací nôž a drvič z ocele ZG40Cr, hriadeľ z ocele 2CR13, dvojité mechanická upchávka (C/keramika, SiC/SiC), izolácia motora triedy B, krytie motora IP 68.

Príkon	Prietok	Dopravná výška	Pripojenie
1100 W	18000 l / hod	16 m	2" – 2 1/4"



HART 1100 SQG

živočišný odpad

hrubé kalý

Kalové čerpadlo s obežným kolom a drvičom pre znečistenú vodu s prísadou pevných častíc ako zbytky drevené hmoty, odpad živočíšneho pôvodu, poľnohospodársky odpad, kože, časti kostí a pod. Čerpadlo je v prevedení motora 230 V, vybavené 10m flexikáblom H07RNF3×1 mm s plavákovým spínačom a termopistkou vo vinutí motora. Teleso čerpadla je vyrobené zo samočistiace liatiny GG20, obežné kolo z liatiny, drtiace nože z ocele ZG9Cr18, dvojité mechanická upchávka (C/keramika, SiC/SiC), izolácia motora triedy B, krytie motora IP 68.

Príkon	Prietok	Dopravná výška	Pripojenie
1100 W	12000 l / hod	20 m	2" – 2 1/4"



PRIPOJOVACIA HADICA TRIX

náš tip

Pripojovacia plastová hadica TRIX s výstužou z technické priadze slúži k pripojení kalových a drenážnych čerpadiel.