

# ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ



## MOUSE

Odstredivé čerpadlo v prevedení motora 230 V so zabudovanou tepelnou ochranou vo vinutí motora. Teleso čerpadla je z liatiny, obežné kolo z mosadze. **Pri modeli BZ je čerpadlo z bronzu.** Sacia schopnosť čerpadla 5 m. Čerpadlo je vhodné pre závlahu, posilnenie tlaku, prečerpávanie alebo chladiace systémy.

|             | Príkonnosť | Prietok      | Dopravná výška |
|-------------|------------|--------------|----------------|
| MOUSE 60    | 370 W      | 2400 l / hod | 40 m           |
| MOUSE 80    | 750 W      | 3600 l / hod | 70 m           |
| MOUSE 60 BZ | 370 W      | 2400 l / hod | 40 m           |

### ? Na čo slúži tepelná ochrana motora čerpadla?

Chráni motor pred preťažením, alebo prehriatím. Pri dosiahnutí kritických hodnôt sa čerpadlo vypne.



## ECOJET

Samonasávacie čerpadlo v prevedení motora 230 V, s telesom čerpadla z liatiny. Čerpadlo je vybavené rukoväťou, vypínačom a flexošnúrou. Samonasávacía schopnosť 8 m. Zabudovaná tepelná ochrana vo vinutí motora. Vhodné pre stavbu vodárne, závlah, prečerpávanie, posilnenie tlaku.

| Príkonnosť | Prietok      | Dopravná výška |
|------------|--------------|----------------|
| 600 W      | 3000 l / hod | 35 m           |



## ALFAJET

Samonasávacie čerpadlo s telesom z liatiny a hriadeľou z nerezovej ocele AISI316, mosadzným obežným kolesom a kvalitným difúzér. Samonasávacía schopnosť 8 m. Prevedenie motora 230 V. Zabudovaná tepelná ochrana vo vinutí motora. Vhodné pre stavbu vodárne, závlah, prečerpávanie na väčšiu vzdialenosť.

**Odporúčame:** vynikajúci pomer parametrov a príkonu čerpadla.

|                  | Príkonnosť | Prietok      | Dopravná výška |
|------------------|------------|--------------|----------------|
| ALFAJET 750 Bss  | 750 W      | 3600 l / hod | 56 m           |
| ALFAJET 1100 Bss | 1100 W     | 3600 l / hod | 72 m           |



## HYDRO CONTROL 750

automatické  
zavlažovanie

zvyšovanie  
tlaku

Samonasávacie čerpadlo s osadeným hydrostatom so zapínacím tlakom 2,2 bar. Hydrostat udržuje trvalo čerpadlo v najvyššom pracovnom bode v závislosti na prietoku. Zariadenie je chránené proti behu na sucho. Čerpadlo je vybavené flexikáblom. Samonasávacía schopnosť 8 m. Prevedenie motora 230 V. Zabudovaná tepelná ochrana vo vinutí motora. Vhodné pre zvýšenie tlaku v rade ako vodáreň a pre automatické zavlažovanie. **Odporúčame:** vynikajúci pomer parametrov a príkonu čerpadla.

| Príkonnosť | Prietok      | Dopravná výška |
|------------|--------------|----------------|
| 750 W      | 3600 l / hod | 56 m           |

### ? Kedy je potrebné zvýšiť tlak?

Napr. keď je v mestskom rade nízky tlak (domy na konci MR, alebo na kopci), môže sa stať, že niektoré domáce spotrebiče (umývačka riadu, pračka) nefungujú správne.

# ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ



## JET

Samonasávacie čerpadlo s telesom z nerezovej ocele, kvalitným difúzorom z technopolymera, hriadeľou z nerezovej ocele AISI316. Čerpadlo je vybavené rukoväťou, vypínačom a flexikáblom, v prevedení motora 230 V. Samonasávacia schopnosť 8 m. Zabudovaná tepelná ochrana vo vinutí motora. Vhodná pre stavbu domácich vodárni, závlah a prečerpávanie.

|                | Príkion      | Prietok             | Dopravná výška |
|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| <b>JET 800</b> | <b>800 W</b> | <b>3600 l / hod</b> | <b>40 m</b>    |

## HYDRO CONTROL 800

automatické zavlažovanie

zvyšovanie tlaku

Samonasávacie čerpadlo s osadeným hydrostatom so zapínacím tlakom 1,5 bar. Hydrostat udržuje trvalo čerpadlo v najvyššom pracovnom bode v závislosti na prietoku. Zariadenie je chránené elektronicky proti behu na sucho, čerpadlo je vybavené flexikáblom. Samonasávacia schopnosť 8 m. Prevedenie motora 230 V. Zabudovaná tepelná ochrana vo vinutí motora. Vhodné pre zvýšenie tlaku v rade, ako vodáreň a pre automatické zavlažovanie.

|              | Príkion             | Prietok     | Dopravná výška |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>800 W</b> | <b>3600 l / hod</b> | <b>40 m</b> |                |

## MAXIJET

Odstredivé viacstupňové čerpadlo s telesom z nerezovej ocele, sací a výtlačný diel z liatiny a v prevedení motora 230 V. Tepelná ochrana zabudovaná vo vinutí motora. Sacia schopnosť 7 m. Vhodné pre stavbu domácich vodárni, závlahu a prečerpávanie.

|                      | Príkion       | Prietok             | Dopravná výška |
|----------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>MAXIJET 4-100</b> | <b>1100 W</b> | <b>6000 l / hod</b> | <b>48 m</b>    |
| <b>MAXIJET 5-100</b> | <b>1500 W</b> | <b>6000 l / hod</b> | <b>55 m</b>    |

## MULTIJET

veľmi tichý chod

Samonasávacie viacstupňové čerpadlo s telesom z nerezovej ocele. Čerpadlo je vybavené rukoväťou, vypínačom a flexikáblom, v prevedení motora 230 V. Samonasávacia schopnosť 8 m. Tepelná ochrana zabudovaná vo vinutí motora. Vhodné pre stavbu domácich vodárni, závlahu a prečerpávanie.

|                       | Príkion       | Prietok             | Dopravná výška |
|-----------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>MULTIJET 4-120</b> | <b>1100 W</b> | <b>6000 l / hod</b> | <b>48 m</b>    |
| <b>MULTIJET 5-120</b> | <b>1500 W</b> | <b>6000 l / hod</b> | <b>55 m</b>    |

## HYDRO CONTROL 1100

automatické zavlažovanie

zvyšovanie tlaku

Samonasávacie 4stupňové čerpadlo s osadeným hydrostatom so zapínacím tlakom 2,2 bar. Hydrostat udržuje trvalo čerpadlo v najvyššom pracovnom bode v závislosti na prietoku. Zariadenie je chránené proti behu na sucho, čerpadlo je vybavené flexikáblom, rukoväťou a vypínačom. Samonasávacia schopnosť 8 m. Zabudovaná tepelná ochrana vo vinutí motora. Vhodné pre zvýšenie tlaku v rade, ako vodáreň a pre automatické zavlažovanie. Prevedenie motora 230 V.

|               | Príkion             | Prietok     | Dopravná výška |
|---------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>1100 W</b> | <b>6000 l / hod</b> | <b>48 m</b> |                |

