

VÝPREDAJ

Samonasávacie čerpadlo MCX 120/60 M 230V

Čerpadlo vhodné ku čerpaniu čistej vody bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu

Konstrukčné charakteristiky:

- teleso čerpadla z nerezovej oceli,- podstavec motora odliatok z hliníka,- obežné koleso z technopolymeru,- difúzor z technopolymeru,- hriadeľ z nerezovej ocele,- mechanická upchávka z grafitu a proti príruha z keramiky,- tesnenie z gumy

Motor:

- uzavretý, chladený zvonka,- krytie IP 44,- trieda izolácie F,- jednofázové prevedenie s trvalo zabudovaným kondenzátorom a tepelnou ochranou vo vinutí motora,- trojfázové prevedenie - nutná vonkajšia ochrana (nie je súčasť čerpadla),- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.

Použitie:

- max. teplota čerpanej kvapaliny 50°C
- max. doporučená výška sania so spätnou klapkou 6 m
- max. pracovný tlak: 7 bar
- malé tlakové zariadenia
- domáce vodárne
- zavlažovanie
- umývačky



PLU: 50231

~~319,96 EUR s DPH~~**222,99**

EUR s DPH